

さいかい産業 ペレットストーブ自然対流タイプと温風タイプ比較資料

	自然対流タイプ RS-mini RS-4	温風タイプ ソローSS-5Plus
特徴	風が出ない 室内全体をジワリ、ゆっくりと暖める	風が出る 温風が下方向から上方に暖かい空気が回る
遠赤外線効果	期待できる	自然対流より少ない
音	音はあまり気にならない程度	温風ファンの音がする
熱関係・安全性等	本体の正面・上面・側面とも熱くなる 上面にはやかんや鍋をおける 側面は安全対策として遮熱パネルがついている	熱くなるのは本体の正面のみ 上面も熱くならないので、モノがおける
メンテナンス※1	日々のメンテナンスおよび シーズンオフのメンテナンス	日々のメンテナンスおよび シーズンオフのメンテナンスに加え 熱交換パイプの清掃が10日に一度位必要
暖房出力	RS-mini 1.1～3.1kW RS-4 1.9kW～5.8kW	1.9kW～5.8kW
暖房目安※2	RS-mini 6～15畳程度 RS-4 15～35畳程度	15～35畳程度
消費電力	RS-mini 25W RS-4 30W	70W
サイズ・重量	RS-mini W410XD430XH800 約67kg RS-4 W480XD560XH910 約120kg	W480XD540XH770 約87kg

※1 メンテナンスをきちんとすることで、不完全燃焼を防ぎ、ストーブを長持ちさせることにつながります。

※2 暖房目安は、住宅の気密性や構造、設置場所などによって変わります。